

System Settings

Unter dem Menüpunkt "Administration / System Settings" erreicht man eine Tabelle aller Systemeinstellungen.

SUDO_SERVER	
Feldname	Beschreibung
SOCKET	Pfad in dem der Sudo-server die Socketdatei versucht zu erzeugen
SOCKET_NAME	Name des Sudo-server Sockets
SOCKETPERMISSIONS	Berechtigungen des Sudo-server Sockets
FOLDERPERMISSIONS	Berechtigungen des Socketordners
API_KEY	API Schlüssel des Sudo-servers
WORKERSOCKET_NAME	Name des Worker Sockets
WORKERSOCKETPERMISSIONS	Berechtigungen des Worker Sockets
RESPONSESOCKET_NAME	Name des Response Sockets
RESPONSESOCKETPERMISSIONS	Berechtigungen des Response Sockets
WEBSERVER	
USER	Benutzername des Webservers
GROUP	Benutzergruppe des Webservers
MONITORING	
USER	Benutzername des Monitoring Systems
GROUP	Benutzergruppe des Monitoring Systems
FROM_ADDRESS	Absender der Benachrichtigungen
FROM_NAME	Absender Name der Benachrichtigungen
MESSAGE_HEADER	Der Header der Benachrichtigung in der Plaintext Email
ACK_RECEIVER_SERVER	Empfangsserver der Acknowledge Emails
ACK_RECEIVER_ADDRESS	Emailadresse für Acknowledge Emails
ACK_RECEIVER_PASSWORD	Passwort des Acknowledge Emailkontos
CMD	Die Pipe für Kommandos des Monitoring Systems
HOST.INITSTATE	Der initiale Hoststatus
SERVICE.INITSTATE	Der initiale Servicestatus
RESTART	Befehl zum Neustart des Monitoring Systems
RELOAD	Befehl zum Neuladen der Konfiguration des Monitoring Systems
STOP	Befehl zum Stoppen des Monitoring Systems
START	Befehl zum Starten des Monitoring Systems
STATUS	Befehl zur Statusabfrage des Monitoring Systems
CORECONFIG	Pfad zur Konfiguration des Monitoring Systems

STATUS_DAT	Pfad zur status.dat des Monitoring Systems
FRESHNESS_THRESHOLD_ADDITION	Wert in Sekunden, welcher dem Service check interval bei passiven Services hinzugefügt wird bevor das Monitoring System einen freshness_check ausführt
AFTER_EXPORT	Ein Kommando, welches nachdem Export als root Benutzer ausgeführt wird
SINGLE_INSTANCE_SYNC	Ermöglicht bei Verwendung von Satelliten einzelne Satelliten auszuwählen um zu vermeiden das die Konfiguration auf alle Satelliten ausgerollt wird.
QUERY_HANDLER	Pfad zum Queryhandler des Monitoring Systems
HOST_CHECK_ACTIVE_DEFAULT	Soll der Wert "active_checks_enabled" für neue Hosttemplates im Standard gesetzt sein
SERVICE_CHECK_ACTIVE_DEFAULT	Soll der Wert "active_checks_enabled" für neue Servicetemplates im Standard gesetzt sein
SYSTEM	
ADDRESS	Die IP-Adresse des openTCOCKPIT Servers
FRONTEND	
SYSTEMNAME	Der Name des Systems
SHOW_EXPORT_RUNNING	Soll im Kopfbereich des Systems angezeigt werden ob gerade ein Export läuft
MASTER_INSTANCE	Der Name des openTCOCKPITS Hauptsystem
AUTH_METHOD	Welche Login Methode soll das Frontend verwenden
LDAP.TYPE	Art des angebundenen LDAP
LDAP.ADDRESS	IP-Adresse des LDAP Servers
LDAP.PORT	Der Port des LDAP Server
LDAP.QUERY	Die Abfrage an den LDAP Server
LDAP.BASEDN	Ab wo soll im LDAP Verzeichnisbaum gesucht werden
LDAP.USERNAME	Benutzer um die LDAP Suche zu starten
LDAP.PASSWORD	Passwort des LDAP Benutzers
LDAP.SUFFIX	Der Suffix des LDAP
LDAP.USE_TLS	Soll die TLS Verschlüsselung aktiviert werden
SSO.CLIENT_ID	Die Single Sign On Id vom SSO Server generiert
SSO.CLIENT_SECRET	Das Passwort zur Client Id
SSO.AUTH_ENDPOINT	Der Authentifizierungsendpunkt
SSO.TOKEN_ENDPOINT	Der Tokenendpunkt
SSO.USER_ENDPOINT	Der Endpunkt des SSO Servers für Benutzer
SSO.NO_EMAIL_MESSAGE	Inhalt der Fehlermeldung falls eine falsche Email angegeben wurde
SSO.LOG_OFF_LINK	Link zum Logout des SSO Servers
CERT.DEFAULT_USER_EMAIL	Standard Email Adresse falls im Loginzertifikat keine Email hinterlegt ist

HIDDEN_USER_IN_CHANGELOG	Sollen die Benutzernamen im Changelog ausgeblendet werden
CHECK_MK	
BIN	Pfad zum Check MK binary
MATCH	Regex welche services nicht komprimiert werden sollen durch Check MK
ETC	Pfad zu den Check MK Konfigurationsdateien
VAR	Pfad zu den Check MK Var Dateien
ACTIVE_CHECK	Name des Servicetemplates für den aktiven Check MK Service
ARCHIVE	
AGE.SERVICECHECKS	Wieviele Wochen sollen die Ergebnisse von Servicechecks gespeichert werden
AGE.HOSTCHECKS	Wieviele Wochen sollen die Ergebnisse von Hostchecks gespeichert werden
AGE.STATEHISTORIES	Wieviele Wochen sollen Statuswechsel gespeichert werden
AGE.LOGENTRIES	Wieviele Wochen sollen die Logeinträge gespeichert werden
AGE.NOTIFICATIONS	Wieviele Wochen sollen Benachrichtigungen gespeichert werden
	Wieviele Wochen sollen Kontaktbenachrichtigungen gespeichert werden
AGE.CONTACTNOTIFICATIONSMETHODS	Wieviele Wochen sollen Kontaktbenachrichtigungsmethoden gespeichert werden
INIT	
SUDO_SERVER_STATUS	Kommando zur Statusabfrage des Sudoservers
GEARMAN_WORKER_STATUS	Kommando zur Statusabfrage des Gearman Workers
OITC_CMD_STATUS	Kommando zur Statusabfrage der oitc cmd
NPCD_STATUS	Kommando zur Statusabfrage des NPCD
NDO_STATUS	Kommando zur Statusabfrage der NDO
STATUSENGINE_STATUS	Kommando zur Statusabfrage der Statusengine
GEARMAN_JOB_SERVER_STATUS	Kommando zur Statusabfrage des Gearman-Job-Servers
PHPNSTA_STATUS	Kommando zur Statusabfrage des phpnsta
TICKET_SYSTEM	
URL	Link zum Ticketsystem