

# Variablen für alle Objekte auf einer Map

Variable	Beschreibung	Typ	Beispiel
\$MAP_ID	ID der Map	integer	123
container_id	IDs der Container in welchen die Map angelegt werden soll	array	[1,2,3,...]
	Name des Iconsets welches verwendet werden soll	string	arrows_128px   globe_64px   ...
\$TYPE	Typ des eingebunden Objekts	string	host   hostgroup   service   servicegroup   map
\$OBJECT_ID	ID des eingebundenen Objekts	integer	\$HOST_ID   \$HOSTGROUP_ID   etc
x	Koordinate auf der x-Achse	integer	123
y	Koordinate auf der y-Achse	integer	123
Gadget spezifisch			
gadget	Name des Gadgets	string	Tacho   TrafficLight   Cylinder   Text   RRDGraph
transparent_background	Soll der Hintergrund des Gadget transparent sein	integer	0   1 (default 0)
Mapline spezifisch			
startX	Startpunkt auf der X-Achse	integer	123
endX	Endpunkt auf der X-Achse	integer	123
startY	Startpunkt auf der Y-Achse	integer	123
endY	Endpunkt auf der X-Achse	integer	123
Maptext spezifisch			
text	Freitext	string	Lorem ipsum dolor
<p>Folgender BB-Code kann innerhalb des Textfeldes verwendet werden</p> <p>[color='#356E35']/[color] (Hexadezimal Farbwert)</p> <p>[text='small']/[text] (Möglichkeiten: xx-small   x-small   small   large   x-large   xx-large)</p> <p>[b]/[b]</p> <p>[i]/[i]</p> <p>[u]/[u]</p> <p>[left]/[left]</p> <p>[center]/[center]</p> <p>[right]/[right]</p> <p>[justify]/[justify]</p> <p>[url='2' tab]Map link[/url] (url= Mapid, tab = link im neuen Tab öffnen)</p> <p>[url='https://www.google.de' tab]link description[/url] (url = url, tab = link im neuen Tab öffnen)</p>			